

Antes que nada, muchas gracias por confiar en nuestros productos!

Más adelante va a encontrar información útil para Usted.

INFORMACIONES REFERENTES A LA GARANTIA

Para Usted, que acaba de adquirir un Compresor de Aire Acondicionado importado por **ELECTRO DIESEL S.A.**, queremos darle algunas informaciones para un trabajo **SEGURO y CONFIABLE**.

El PROCEDIMIENTO CORRECTO a seguir es el siguiente:

1. LIMPIEZA: limpiar completamente el sistema con fluido A/C FLUSH o, en su defecto, con R141b.

NUNCA usar productos agresivos, como kerosene, gasolina o thinner.

Secar con NITRÓGENO. NUNCA JAMÁS utilizar aire comprimido en este proceso.

2. ACEITE: utilizar únicamente aceites para refrigeración automotriz POE o PAG, respetando la recomendación de viscosidad del fabricante de este compresor, que Usted acaba de comprar.

Utilizar la cantidad de aceite requerido para cada sistema específico. NO cargar todo el aceite en el compresor. Esto puede causar daños irreversibles al mismo.

3. GAS: utilizar únicamente Gas Refrigerante R134a de calidad comprobada. Un gas de mala calidad produce daños irreversibles al equipo.

4. CAMBIO: cambiar el filtro secador - cambiar la válvula de Expansión - cambiar el condensador, en caso de mucha suciedad en el sistema (compresor engranado).

5. VACIO: utilizar bomba de vacío de 4 o 6 CFM por 40 minutos.

6. CARGA DE GAS: cargar el gas por peso, utilizando una balanza digital, de acuerdo a lo sugerido por el fabricante del Sistema, y por la línea de Alta Presión, con el motor del auto apagado. El tubo de gas debe estar invertido, para asegurar que el líquido refrigerante fluya correctamente al Sistema.

ES OBLIGATORIO OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LOS PUNTOS CITADOS MÁS ARRIBA PARA LA GARANTIA DE NUESTROS PRODUCTOS, Y LA TRANQUILIDAD DE NUESTROS CLIENTES.

DORSO

INSTALACIÓN

de un compresor nuevo

1. Drene, a través del tapón o de la succión, el aceite del compresor que acaba de retirar (**COMPRESOR VIEJO**) y mida la cantidad. **Verifique el estado del aceite (negro, gris o transparente).** Esto es importante para determinar los pasos a seguir para la colocación del compresor que Usted acaba de adquirir (**COMPRESOR NUEVO**).

2. Drene, a través del tapón o de la succión, el aceite del **COMPRESOR NUEVO**. Descártelo, ya que es un producto utilizado únicamente para evitar corrosión interna en el compresor.

3. Cargue aceite nuevo PAG o POE en el compresor, **hasta no más de 150cc (150ml).**

IMPORTANTE: los aceites de compresor no se pueden mezclar. Si Usted está seguro que el aceite del sistema es un PAG46, por ejemplo, recargue el compresor únicamente con PAG46. **Si NO ESTÁ SEGURO, recomendamos hacer una limpieza completa y profunda de todos los componentes,** de acuerdo a lo descrito en la primera sección de este instructivo. Recuerde siempre respetar el tipo de aceite recomendado por el fabricante del **COMPRESOR NUEVO.**

CANTIDAD

de aceite en cada parte del sistema de A/C

En cada servicio de aire acondicionado asegúrese de reponer el aceite de compresor hasta la medida máxima establecida.

Nuestra recomendación es la siguiente:

| | |
|---------------------|-------------|
| Filtro Secador..... | 30cc (30ml) |
| Evaporador..... | 50cc (50ml) |
| Condensador..... | 50cc (50ml) |
| Mangueras Baja..... | 15cc (10ml) |
| Mangueras Alta..... | 30cc (30ml) |
| Compresor..... | 80cc (80ml) |

28,5x21cm
Abierto

MICROSERILLADO

IDENTIFICACIÓN

del producto para garantía

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO PARA GARANTÍA

Es obligatorio completar estos espacios para presentar el Reclamo por Garantía:

CLIENTE: _____

NÚMERO DE FACTURA: _____

FECHA DE FACTURA: _____

CODIGO EDSA: _____

DEFECTO QUE PRESENTA

EL COMPRESOR: _____

NOMBRE DEL TECNICO QUE REALIZÓ
EL CAMBIO DEL COMPRESOR: _____

DATOS PARA CONTACTO: _____

NOTAS

MICROSERILLADO

CERTIFICADO

de garantía de compresores

A través de este certificado, ELECTRO DIESEL S.A. garantiza el producto contra cualquier defecto de fabricación, piezas o componentes, hasta 6 meses posteriores a la fecha de compra.

1 - La garantía establece **SUSTITUIR GRATUITAMENTE EL COMPRESOR NUEVO**, en caso que sea verificada una falla o defecto de fabricación en el conjunto, previo análisis de nuestro personal técnico.

2 - Cualquier daño provocado al COMPRESOR NUEVO por una incorrecta instalación, o mala manipulación (caída, modificación, reparación), hará revocar este Certificado de Garantía.

3 - La limpieza, o lavado, del COMPRESOR NUEVO a ser enviado en reclamo de garantía puede comprometer la evaluación técnica y podría invalidar este Certificado de Garantía.

4 - En caso que tuviera reclamo acerca de este COMPRESOR NUEVO, es imprescindible enviar el FILTRO SECADOR y la VÁLVULA DE EXPANSIÓN que estaba siendo utilizado en el sistema, al momento de presentarse la falla. El análisis técnico SÓLO será realizado con todas estas piezas. La no presentación de alguno de estos componentes hará revocar este Certificado de Garantía.

5 - LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE COMPRA ES OBLIGATORIA.

MICROSERILLADO

FRENTE

DOBLADO

12 sucursales en todo el país
www.electrodiesel.com.py
Línea gratuita: 0800 11 7676

electrodiesel sa

TÉRMINOS DE
GARANTÍA
PARA COMPRESORES DE
AIRE ACONDICIONADO

 **ElectroDiesel S.A.**

 **WhatsApp**
0986 767 600



28,5x21cm
Abierto

MICROSERILLADO

DOBLADO